

A01. ĐẦU CÁP, HỘ NỐI NGẦM TRUNG THỂ TRONG NHÀ VÀ NGOÀI TRỜI CO NGUỘI

MEDIUM VOLTAGE - TERMINAL, JOINT CABLE COLD SHRINKABLE, INDOOR AND OUTDOOR



STT (NO.)	MÔ TẢ (DESCRIPTION)	ĐƠN VỊ (UNIT)	THÔNG SỐ KỸ THUẬT (TECHNICAL SPECIFICATION)					
1	Loại (Type)		Hộp đầu cáp (Cable terminal)				Hộp nối cáp (Joint cable)	
			1 pha/Phase	3 pha/Phase	1 pha/Phase	3 pha/Phase	1 pha/Phase	3 pha/Phase
2	Sử dụng (Application)		Trong nhà		Ngoài trời		-	
3	Mã hiệu (Cat-No.)							
	+50m ²		T2450-1ID	T2450-3ID	T2450-1OD	T2450-3OD	J2450-1	J2450-3
	+70m ²		T2470-1ID	T2470-3ID	T2470-1OD	T2470-3OD	J2470-1	J2470-3
	+95m ²		T2495-1ID	T2495-3ID	T2495-1OD	T2495-3OD	J2495-1	J2495-3
	+120m ²		T2412-1ID	T2412-3ID	T2412-1OD	T2412-3OD	J2412-1	J2412-3
	+150m ²		T2415-1ID	T2415-3ID	T2415-1OD	T2415-3OD	J2415-1	J2415-3
	+185m ²		T2418-1ID	T2418-3ID	T2418-1OD	T2418-3OD	J2418-1	J2418-3
	+240m ²		T2424-1ID	T2424-3ID	T2424-1OD	T2424-3OD	J2424-1	J2424-3
	+300m ²		T2430-1ID	T2430-3ID	T2430-1OD	T2430-3OD	J2430-1	J2430-3
4	Tiêu chuẩn áp dụng (Applicable standards)		IEC 60502; IEEE 48					
5	Điện áp định mức (Rated voltage)	kV	24					
6	Tần số định mức (Rated frequency)	Hz	50					
7	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp (Rated frequency withstand voltage)							
7.1	Ở trạng thái khô, trong 1 phút (Dry, within 1 min)	kV	65					
7.2	Ở trạng thái ướt, trong 10 giây (Wet, within 10 second)	kV	60					
7.3	Ở trạng thái khô, trong 6 giờ (Dry, within 6 hour)	kV	55					
8	Điện áp 1 chiều trong 15 phút (DC Withstand votlage within 15 min)	kV	105					
9	Khả năng chịu đựng xung sét 1,2/50ms (Rated impulse withstand voltage at 1,2/50ms)	BIL	150					
	Khoảng cách rò điện (Leakage distance)	mm/kV	≥ 25					
10	Vật liệu (Material)		Polymer (Silicone rubber)					

Đơn vị đo : mm Sai số kích thước : ±5%

Chú ý : Vì chính sách liên tục cải tiến sản phẩm, chúng tôi được quyền thay đổi thiết kế và thông số kỹ thuật mà không cần báo trước
(Note : Because has a policy of continuous product improvement, we reserve the right to change design and specification without notice)